

VALVOLE 1"



ATTACCO A VITE - CONN. LUNGA (B0)

AE1825B0 Con Gruppo Pilota

Valvole ad alte prestazioni integrate nel serbatoio



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Uscita		1" Gas
Ingresso		1" Gas
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C
Kv		24 m ³ /h
Peso		0.83 kg
Grado di protezione (standard)		IP65


SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

No.	Descrizione	Materiale
A	Clip	CS Galvanized
B	Coil	PA
C	Connector	PA + NBR
D	Pilot	SS + Brass
1	Screw M6	SS
2	Washer	SS
3	Cover 1"	Die Cast Alu
4a	STD Diaphragm 1 "	TPE
4b	HT Diaphragm 1 " Kit	NBR+PTFE
5	Body 1" Screw	Die Cast Alu

Immagine



LAYOUT DIMENSIONALI





TABELLE CONSUMI

