

## SOLUZIONE BASE



### RP-02

La nostra sonda stand alone: 1 relè, rilevazione manica rotta.

La RP-02 è il nostro strumento di base per il controllo delle emissioni di polvere in atmosfera. Questa sonda stand alone è dotata di un uscita a relè in grado di segnalare valori di polverosità superiori ad una soglia predeterminata. In tal modo si ottiene il monitoraggio continuo del grado di polverosità presente nel condotto da controllare segnalando tempestivamente la loro manutenzione. Se collegata ad una centralina Autel (ECO-NET o ECOSERIAL) opportunamente configurata, è possibile rilevare su quale fila si trova la manica rotta.



### CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



## SPECIFICHE TECNICHE

Macro Caratteristiche	Caratteristiche	Valori
Protezione	Grado di Protezione (standard)	IP65
Temperatura	Temperatura di Esercizio (°C)	-15... +50
Alimentazione	Range Alimentazione (standard)	24Vac/24Vdc
Uscite	Uscite Relé (nr)	1
	Potenza Uscita Relè	1A 115V
	Uscita di Tensione	0-5V
Parametri GAS	Temperatura (°C)	102
	% Umidità	80
	Sensibilità (mg/m <sup>3</sup> )	1
	Fondoscala (mg/m <sup>3</sup> )	100



LAY-OUT DIMENSIONALE

