

VALVOLE 1"



ATTACCO A VITE - CONN. CORTA (B1)

AE1825B1 Con Gruppo Pilota

Le classiche valvole a 90° con attacco filettato femmina



CERTIFICAZIONI PRODOTTO

STANDARD



OPZIONALI



SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA


Caratteristiche		Valori
Uscita		1" Gas
Ingresso		1" Gas
Pressione di Esercizio		1,5-8 bar
Range Temperatura Standard		-40 °C ; +100 °C
Range Alta Temperatura		-20 °C ; +200 °C
Kv		24 m ³ /h
Peso		0.6 kg
Grado di protezione (standard)		IP65

SPECIFICHE TECNICHE VALVOLA

Caratteristiche		Valori
Classi purezza aria consigliati (ISO 8573-1)	Per Solidi	2
	Per Acqua con $T > +3^{\circ}\text{C}$	4
	Per Acqua con $-20^{\circ}\text{C} < T < +3^{\circ}\text{C}$	3
	Per Acqua con $-40^{\circ}\text{C} < T < -20^{\circ}\text{C}$	2
	Per Olio	1

LISTA COMPONENTI

No.	Descrizione	Materiale
A	Clip	CS Galvanized
B	Coil	PA
C	Connector	PA + NBR
D	Pilot	SS + Brass
1	Screw M6	SS
2	Washer	SS
3	Cover 1"	Die Cast Alu
4a	STD Diaphragm 1"	TPE
4b	HT Diaphragm 1" Kit	NBR+PTFE
5	Body 1" Screw	Die Cast Alu





LAYOUT DIMENSIONALI






TABELLE CONSUMI

